

**PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU¹⁾ O VÝSLEDČÍCH SLEDOVÁNÍ
SLOŽENÍ A JAKOSTI SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY²⁾,
MOTOROVÉ NAFTY S VYSOKÝM OBSAHEM FAME (B20 a B30)
A PARAFINICKÉ MOTOROVÉ NAFTY**

Tabulka 1: Výsledky sledování složení a jakosti směsné motorové nafty

Specifikace	Max. obsah síry 10 mg/kg
-------------	--------------------------

Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Cetanové číslo	-					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Průběh destilace:						
1. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
2. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
3. teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V)	°C					
Bod vzplanutí	°C					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	mg/kg					
Obsah FAME	% (V/V)					
Oxidační stabilita	g/m ³					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku					Celkem	
Leden		Duben		Červenec		Říjen
Únor		Květen		Srpen		Listopad
Březen		Červen		Září		Prosinec

Tabulka 2: Výsledky sledování složení a jakosti motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B20 a B30)³⁾

Specifikace		Max. obsah síry 10 mg/kg				
Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Cetanové číslo	-					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Průběh destilace:						
1. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
2. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
3. teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V)	°C					
Bod vzplanutí	°C					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	% (m/m)					
Obsah FAME	% (V/V)					
Oxidační stabilita	h					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku						Celkem	
Leden		Duben		Červenec		Říjen	
Únor		Květen		Srpen		Listopad	
Březen		Červen		Září		Prosinec	

Tabulka 3: Výsledky sledování složení a jakosti parafinické motorové nafty

Specifikace		Max. obsah síry 10 mg/kg				
Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Cetanové číslo	-					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Průběh destilace:						
1. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
2. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
3. teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V)	°C					
Bod vzplanutí	°C					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	% (m/m)					
Obsah FAME	% (V/V)					
Oxidační stabilita	g/m ³					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku						Celkem	
Leden		Duben		Červenec		Říjen	
Únor		Květen		Srpen		Listopad	
Březen		Červen		Září		Prosinec	

Tabulka 4: Výsledky sledování složení a jakosti motorové nafty B10

Specifikace	Max. obsah síry 10 mg/kg
-------------	--------------------------

Ukazatel jakosti	Jednotka	Analytické a statistické výsledky				
		Počet vzorků	Min.	Max.	Střední hodnota	Směrodatná odchylka
Cetanové číslo	-					
Cetanový index	-					
Hustota při 15 °C	kg/m ³					
Průběh destilace:						
1. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
2. odpařené množství při 250°C	% (V/V)					
3. teplota, při níž predestiluje 95 % (V/V)	°C					
Bod vzplanutí	°C					
Obsah síry	mg/kg					
Obsah vody	mg/kg					
Obsah FAME	% (V/V)					
Oxidační stabilita	g/m ³					

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku						Celkem	
Leden		Duben		Červenec		Říjen	
Únor		Květen		Srpen		Listopad	
Březen		Červen		Září		Prosinec	

Vysvětlivky:

¹⁾ Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

²⁾ U směsné motorové nafty je doporučená doba použitelnosti dva měsíce od data jejího prodeje.

³⁾ Tabulky se vyplňují pro motorovou naftu B20 a B30 zvlášť.