

III. VZOR OVĚŘOVACÍHO LISTU

Oprávněný orgán.....

Země.....

Datum ukončení platnosti

OVĚŘOVACÍ LIST č.

.....*)

(Jméno, vedoucí a zařazení vykonavatele zkoušky)

potvrzuje, že provedl na žádost

..... ověření nádrží

registrovaných pod č. ve vlastnictví a vestavěných v

Schéma č. 1 udává příslušné polohy nádrží, jejich číslování, umístění měřidel a pro každou nádrž celkovou referenční výšku H referenční nulové roviny ustáleného horního okraje vodícího zařízení (nesoucího plombu se značkou EHS) nad horní plochou kontaktní desky na dně nádrže.

Schéma č. 2 představuje schéma průřezu nádrží přes vertikální rovinu délkové měřky.

Schéma č. 3 udává uspořádání a objem výpustí a topných těles v nádržích.

Při použití přiložených centimetrových tabulek musí být výšky kapaliny stanoveny ve vertikálních rovinách, jak je uvedeno ve schématu č. 1.

Stejně tabulky se mohou použít pro následující nádrže:

Maximální nepřesnost při ověřování nádrží je:

$\pm 0,003$ ($\pm 3 \%$) z uvedeného objemu v případě nádrží č.

$\pm 0,005$ ($\pm 5 \%$) z uvedeného objemu v případě nádrží č.

Maximální nepřesnost při použití nádrží pro stanovení množství kapaliny v nich obsažené je:

$\pm 0,005$ ($\pm 5 \%$) z uvedeného objemu v případě nádrží č.

$\pm 0,008$ ($\pm 8 \%$) z uvedeného objemu v případě nádrží č.

že plavidlo je ve stabilizované poloze a úrovně hladiny kapaliny jsou správně stanoveny regulačními měřicími přístroji.

Celkový objem

Minimální měřitelná výška = 500 mm

(Razítko a podpis obsluhy).

V dne.....

* Druh plavidla (nákladní motorová loď, tlačný člun, vlečný člun atd.) a název plavidla.