

VZOR č. 5 PROTOKOLU O ZKOUŠCE

PROTOKOL O ZKOUŠCE

sestavený podle ustanovení Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin
a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

Účinnost vytápěcích zařízení ve vyhřívacích dopravních a přepravních prostředcích¹⁾

Zkušební stanice pověřená prováděním zkoušek:

název

adresa

Dopravní nebo přepravní prostředek:

registrační číslo

výrobce cisterny

vlastník nebo provozovatel

jméno předávajícího

datum uvedení do provozu

Druh kontrolovaného dopravního nebo přepravního prostředku¹⁾

Výrobní značka

Číslo série

Hmotnost prázdného dopravního nebo přepravního prostředku²⁾ kg

Užitečná hmotnost²⁾ kg

Celkový vnitřní objem skříně²⁾ m³

Základní vnitřní rozměry

Celková plocha podlahy skříně m²

Celkový vnější povrch stěn skříně S_e m²

Celkový vnitřní povrch stěn skříně S_i m²

Střední povrch skříně: $S = \sqrt{S_i \cdot S_e}$ m²

Popis skříně:³⁾

střecha

podlaha

boční stěny

Izolační vlastnosti skříně:

hodnota součinitele „k“ W/m² °C

datum změření součinitele „k“

odkaz na protokol o zkoušce č.

¹⁾ Železniční vůz, nákladní automobil, přívěs, návěs, kontejner atd.

²⁾ Uvést pramen těchto údajů.

³⁾ Druh izolačních a povrchových materiálů, konstrukční provedení, tloušťka atd.

registrační číslo skříně, v níž se měřily hodnoty pro určení součinitele „k“

Způsob ohřevu

V odpovídajících případech užitečný výkon vytápěcího zařízení udaný výrobcem v kW

Provozní doba vytápěcího zařízení při plném výkonu bez doplňování

Umístění vytápěcího zařízení a teplostěnných ploch

.....

Celkový povrch teplostěnných ploch m²

Zařízení vnitřní ventilace:

popis (počet zařízení atd.)

příkon elektrických ventilátorů W

výkon m³/h

rozměry vzduchovodů m

Střední vnější teplota a střední vnitřní teplota skříně na začátku zkoušky °C ± °C a
..... °C ± °C

Datum a hodina uzavření dveří a ostatních otvorů dopravního nebo přepravního prostředku

.....

Datum a hodina zahájení zkoušky

Záznam vnitřních a vnějších středních teplot skříně, nebo křivka znázorňující časový průběh teplot

.....

.....

Doba od začátku zkoušky do okamžiku, kdy střední vnitřní teplota skříně dosáhla předepsané úrovně h

V odpovídajících případech střední topný výkon během zkoušky pro udržení předepsaného rozdílu teplot⁴⁾ uvnitř a vně skříně W

Poznámky:

.....

.....

V (místo) {datum}

Odpovědný pracovník

⁴⁾ Zvětšeného o 35 % u nových dopravních a přepravních prostředků.