

Držitel licence: Období: **Výkaz 31, 32-CL b): Výkaz cenové lokality (část b)¹⁾**Název cenové lokality:

Podíl tepelné energie na výstupu ze zdroje		%	
Podíl	parovody	%	
	horkovody	%	
	teplovody	%	
ř.	Podklady k účinnostem zdrojů tepelné energie a k tepelným ztrátám rozvodného tepelného zařízení		
1	Zdůvodnění dosahovaných účinností a tepelných ztrát v cenové lokalitě za vykazované období		
ř.	Realizovaná opatření ke zvýšení účinností a snížení tepelných ztrát a rok jejich uvedení do provozu	Rok	Popis realizovaného opatření
2			
3			
4			
5			
6			
ř.	Plánovaná opatření ke zvýšení účinností a snížení tepelných ztrát a předpokládaný rok realizace těchto opatření	Rok	Popis plánovaného opatření
7			
8			
9			
10			
11			
ř.	Důvody a předpokládané dopady jednotlivých opatření na výši ceny tepelné energie	Opatření	Důvod a předpokládaný dopad na výši ceny tepelné energie
12		z řádku 7	
13		z řádku 8	
14		z řádku 9	
15		z řádku 10	
16		z řádku 11	

Schválil:	Vypracoval:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ/TELEFON	JMÉNO A PŘÍJMENÍ/TELEFON
PODPIS	PODPIS
Datum:	

Vysvětlivky:

1) Výkaz cenové lokality (část b) sestavuje a předkládá držitel licence na výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie pouze za cenovou lokalitu, ve které za vykazovaný kalendářní rok není dosažena celková energetická účinnost na jím provozovaných zdrojích tepelné energie nebo překročí celkovou tepelnou ztrátu na jím provozovaných rozvodných tepelných zařízeních, uvedené v následující tabulce při porovnání s údaji vykazovaných v řádcích 36 a 37 Výkazu cenové lokality (část a), a to v průměru za celou cenovou lokalitu.

Průměrná celková energetická účinnost zdrojů jednoho výrobce	s podílem tepelné energie na výstupu ze zdroje nad 80 % z celkové energie na výstupu ze zdroje	75 %
	s podílem tepelné energie na výstupu ze zdroje od 50 do 80 % z celkové energie na výstupu ze zdroje	60 %
Průměrná celková tepelná ztráta rozvodného tepelného zařízení jednoho distributora	s podílem parovodu minimálně 80 % z celkové délky rozvodů	26 %
	s podílem horkovodu minimálně 80 % z celkové délky rozvodů	14 %
	s podílem teplovodu minimálně 80 % z celkové délky rozvodů	12 %
	s největším podílem parovodu, maximálně však méně než 80 % z celkové délky rozvodů	20 %
	s největším podílem horkovodu nebo teplovodu, maximálně však méně než 80 % z celkové délky rozvodů	14 %