

## VZOR č. 6

### Část 3

Určení účinnosti vytápěcího zařízení chladicích a mrazicích dopravních a přepravních prostředků  
schválenou zkušební stanicí podle oddílu 3.3, dodatku 2 k příloze 1 ATP

Vytápěcí zařízení:

Popis: .....

Pohon nezávislý/závislý od hlavního vedení <sup>1/</sup>

Vytápěcí zařízení odnímatelné/neodnímatelné <sup>1/</sup>

Výrobce .....

Typ a sériové číslo .....

Rok výroby .....

Umístění .....

Celková teplosměnná plocha ..... m<sup>2</sup>

Účinný výkon udaný výrobcem ..... kW

Vnitřní ventilační zařízení:

Popis (počet přístrojů atd.) .....

Příkon elektrických ventilátorů ..... W

Výkon ..... m<sup>3</sup>/h

Rozměry potrubí: průřez ..... m<sup>2</sup>, délka ..... m

Střední teploty na začátku zkoušky:

uvnitř ..... °C ± ..... K

vně ..... °C ± ..... K

Datum a hodina uzavření dveří a ostatních otvorů dopravního nebo  
přepravního prostředku .....

---

<sup>1/</sup> Nehodící se škrtněte

## VZOR č. 6 (pokr.)

Záznam středních a vnějších teplot skříně a/nebo křivka

znázorňující časový průběh těchto teplot .....

.....

Doba od začátku zkoušky do okamžiku,

kdy střední teplota uvnitř skříně dosáhla předepsané hodnoty ..... h

Pokud je to aplikovatelné, střední vytápěcí výkon

během zkoušky pro udržení předepsaného teplotního rozdílu<sup>2/</sup>

mezi vnitřkem a vnějškem skříně ..... W

Poznámky: .....

.....

Na základě shora uvedených výsledků kontrol smí být dopravní nebo přepravní prostředek schválen osvědčením podle dodatku 3 k příloze 1 ATP platným po dobu nejvýše šesti let, přičemž se dopravní nebo přepravní prostředek označí rozlišovací značkou .....

---

Použití protokolu o zkoušce jako osvědčení o schválení typu podle odstavce 6 (a) dodatku 1 k příloze 1 ATP je možné po dobu nejvýše šesti let, tj. do .....

V .....

Dne .....

.....  
Odpovědný pracovník

---

<sup>2/</sup> Zvětšený o 35 % u nových dopravních a přepravních prostředků.